



BRASIL PREMIUM

Es un alumbrado publico con chips PHILIPS SMD3030. Brazo móvil y drivers de alta calidad. Que permite tener una calidad con rendimiento insuperable. INCLUYE BASE PORTAFOTOCÉLULA Y SPD 10KV. CON DRIVERS CLASE II

Mejora el aspecto de las ciudades mejorando la seguridad, visibilidad



ESPECIFICACIONES:

Potencia:	50W, 70W, 100W, 150W IRC
Eficacia:	140 Lm/W
Flujo luminoso:	7000 Lm, 9800Lm 14000 Lm, 21000 Lm
Ángulo de apertura:	90°*180°
Alimentación:	5000K
Instalación:	Horizontal / Vertical / Wall Mounting
Voltaje de trabajo:	AC100-277V
Índice de reproducción cromática:	>80
Frecuencia de trabajo:	50/60 Hz
Factor de potencia:	> 0,95
Protección eléctrica:	Clase II
Temperatura de trabajo:	25° a +85 °C
Grado protección IP, IK:	IP66, IK08
Contaminación armónica	< 15%

APLICACIONES:

- Caminos rurales
- Suburbanos
- Patios
- Caminos comunitarios
- Parques industriales



ACCESORIOS:

Sensor del día




Prendido/Apagado Nivel:
10Lx On
40Lx Apagado

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




1. Conectar correctamente las 3 partes del cable dentro del soporte, y asegurarse que está bien conectado.
2. Retie el tornillo y la tuerca de las piezas de la lámpara.
3. Inserte la lámpara dentro del tubo en el agujero indicado
4. Apretar los tornillos y tuercas en la parte de la instalación de la lámpara con 8N.M


TIPO DE INSTALACIÓN



Horizontal
Mounting



Vertical
Mounting



Wall
Mounting